



## ► CARACTERÍSTICAS



Consola de control dotada de pantalla táctil para control de los equipos motorizados de uso escénico.

De robusta fabricación, soporta un uso intensivo.

La programación se desarrolla a medida para cada aplicación, con los parámetros de funcionamiento deseados por el cliente o usuario.

Las principales características son:

► Funcionamiento intuitivo, a base de ventanas del tipo S.O. Windows.

► Incluye cable de conexionado dotado de conector adecuado a la instalación existente.

Permite el manejo independiente de cada uno de los cortes motorizados o de forma agrupada.

El control dispone de varias preparaciones, a las que se pueden asignar los cortes que se desea sincronizar.

Información gráfica de anomalías en el funcionamiento e historial de funcionamiento independiente para cada equipo motorizado.

Tamaño del Display (diagonal + axaf en mm).....	5.7 pulgada (115.2 x 86.4)
Tipo de Display.....	TFT Color LCD
Colores de Display.....	65536 Colores
Resolución del Display.....	640x480 Pixel
Backlight.....	LED Blanco
Tipo de panel táctil.....	Analógico resistivo
Resolución del panel táctil.....	1024x1024
Memoria de la aplicación.....	8 MB FEPRM
Backup datos de memoria.....	320 KB SRAM
Interfaces Serie.....	1
Com 1.....	RS232/RS422/RS485
Com 2.....	No
Nº drivers simultáneos.....	2
Control de funcionalidad del PLC.....	No
Lector-CF I/F.....	Si
Ethernet I/F.....	Si
USB I/F.....	Si
Entrada de Video.....	No
Voltaje.....	24V DC
Clasificación.....	IP65
Temperatura de trabajo.....	0°C hasta 40°C
Ambiente.....	Aluminio
Dimensiones Externas (axaxf en mm).....	224 X 174 X 87.1
Dimensiones de corte (AxX en mm).....	144 X 113

