Especificaciones técnicas

Dimensiones: 2.0 x 1.0 m (dimensiones de encargo a petición)

Capacidad de carga: 750 kg/m², 1500 kg/plataforma

Max. altura de estructura: 1,0m

Ajuste de altura:
- complemento patas cuadradas de 40x40 mm/50x50 mm
- complemento patas redonda 48x3 mm

Peso: app. 29.0 kg

Perfil/altura de la pila: 8 cm

Cubierta (Opción):
- núcleo de la placa de madera contrachapada 22 mm
- placa resistente a la intemperie, alfombras, parquet, laminado, LBP, corrector placa, metacrilato, etc

Certificados: TÜV/GS, verified statics, DIN 4112, 1055, 15920

Accesorios: abrazaderas de perforación, escalera, barandilla, carro de transporte, faldones para el escenario

Descripción del producto

Plataforma con patas complementarias y estructura fabricada con perfiles de aluminio ergonómicamente redondeados con un canal ranurado y con soporte para las patas con palancas abrazaderas fabricadas de guías de alta resistencia especiales proporcionando una fijación rápida de las patas de aluminio, ya sean de construcción fija o telescópica. Las patas complementarias están fabricadas en tubos cuadrados de 40 mm, o alternativamente fabricados en tubos redondeados de 48 mm.

Equipado con una placa de cubierta de 22 mm como estándar, insertado al ras de la estructura de aluminio y con bordes protegidos por todos los lados.

Debido a su estructura de perfil prensada ópticamente, esta plataforma es una favorita para usar en escenarios pequeños, en sectores de presentación y decoración. Los componentes personalizados a medida, las partes complementarias y un amplio rango de accesorios se proporcionan para la realización de cualquier configuración individual, hasta una altura máxima de 1.00 m.

Equipado con revestimientos de suelo opcionales, éste se presta proporcionando soluciones funcionales, eficientes y atractivas para la construcción de escenarios y tribunas.

Manejo

Las patas complementarias se insertan, para piernas telescópicas, en forma preestablecida - y las fijas mediante cierres instantáneos. Para su almacenaje y transporte, se almacenan dentro de la plataforma y se encuentran disponibles para su uso en cualquier momento. Una vez que la plataforma está girada y entre fijada con tirantes, este escenario está listo para su uso.